



INFORMACIÓN GENERAL

FRECUENCIA NOMINAL (Hz)	50
VOLTAJE NOMINAL (V)	230
CORRIENTE NOMINAL (A)	7
VELOCIDAD NOMINAL (RPM/min)	4500
POTENCIA NOMINAL (KVA)	1.8
POTENCIA MÁXIMA (KVA)	2.0
VOLTAJE DC	12V-5A
FASES	Monofásico
DIMENSIONES (L*A*H mm)	530*290*430
PESO (Kg)	23

MODELO	G12000 INVERTER
MARCA	LOGUS
TIPO DE ALIMENTACIÓN	NAFTA



Panel



Arranque manual



Salida de escape



Tapa del tanque



Cebador



Cortador de combustible

DATOS MOTOR

MODELO	RG160F
TIPO	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, válvulas a la cabeza
DIÁMETRO CARRERA	60 x 40 mm
DESPLAZAMIENTO	0.113 L
RATIO COMPRESIÓN	9.1:1
POTENCIA NOMINAL	2.3/5000 Kw/Rpm
ACEITE	Above SF SAE 10W-30, 15W-40
TANQUE ACEITE	0.4 L
SISTEMA IGNICIÓN	T.C.I
BUJÍA	NGK CR7HSA
ARRANQUE	Manual
COMBUSTIBLE	Nafta
CONSUMO MÍNIMO	420 G/kWh

DATOS GENERADOR

CONSUMO COMBUST.	550 G/kWh	NIVEL SONORO	64-69 Db/7Mts
TANQUE COMBUST.	4.4 L	ESTRUCTURA	Portable - Silent
AUTONOMÍA	3.3 H		

DIMENSIONES Y PESO

PESO 23kg

