

# Rus2

TESMA 



## Humedímetro



 Instrumento muy eficiente en su clase. La más alta tecnología al servicio del laboratorio con la mejor relación precio – resultado. Medidor de Humedad del Cereal y Peso Hectolítico de gran precisión, selección directa de cereales con botonera al tacto, capacidad de 31 granos de lectura directa (sin utilización de tablas) y firmware actualizable, balanza electrónica de precisión incorporada, y corrección automática de las mediciones por temperatura. Este modelo ha sido diseñado para su desempeño en laboratorios, en plantas de recibo o despacho de cereales, aceiteras, molinos y puertos. Alimentación de 12 Vcc con fuente de alimentación externa. Además, posee una salida de datos a PC (opcional: cable y el software de conexión). Configurable: tres idiomas (Español, Ingles y Portugués), alarmas sonoras, temperatura °C o °F, peso hectolítico Kg/Hl o lb/Bu.

## Peso Hectolítico



 Very efficient instrument in its class. The highest technology for the laboratory at the best price - result relation. High accuracy meter of Grain Moisture and Bulk Weight, 31 grains capacity with direct reading (without using tables), upgradeable firmware, built-in high precision electronic balance with automatic temperature correction. This model has been designed to perform in laboratories, storage plants, cereals dispatch, oil factories, mills and harbors. Input Voltage 12 Vdc power supply. It has an output to PC and is provided (optional) with respective cable and software. Configurable: 3 languages (Spanish, English and Portuguese), audible alarms, temperature in °C or °F, bulk weight in Kg/Hl or lb/Bu.

## Balanza



 Instrumento muito eficiente em sua classe. A tecnologia mais elevada para o serviço do laboratório com o melhor relação preço - resultado. Medidor de Umidade do Cereal e Medição Peso Hectolitro com uma grande precisão, até 31 grãos de leitura direta (sem uso de tabelas) e de firmware atualizável, balança de precisão eletrônica interna, com correção automática de temperatura. Este modelo foi projetado para seu desempenho em laboratórios, plantas do recibo, escritórios, moinhos e portos. Alimentação 12 Vcc com fonte de alimentação externa. Além, tem uma saída de dados para microcomputador e fornecido (opcional) com cabo e o software respetivos. Configurável em três línguas (Espanhol, Inglês e Português), alarmes sonoros, graus °C ou °F, Kg/Hl ou lb/Bu.

# Humedímetro

## Moisture Meter - Determinador de Umidade

Medidor de Peso Hectolítico - Bulk density Measurement - Medição Peso Hectolitro



# Rus2



Certificado de Calidad  
TESMA

GARANTIA

Warranty - Garantía

### Especificaciones | Specifications | Especificações

Precisión Humedad Humidity presicion Precisão na umidade	Resolución humedad Humidity resolution Resolução na umidade	Corrección por temperatura Correction by temperature Correção de temperatura	Curvas de humedad Humidity curves Curvas de umidade
+/- 0,2 %	+/- 0,1 %	Automática	Máx. 31
Resolución Balanza Scales Resolution Resolução na Balança	Peso máximo balanza Maximum weight balance Equilíbrio de peso máximo	Resolución Peso Hectolítico Bulk density resolution Medição Peso Hectolitro	Resolución Temperatura Temperature resolution Resolução da temperatura
0.1 g / 0.035 oz	1 Kg / 2.20 lbs	0.1 Kg/Hl - 0.1 lb/Bu	1°C / 1 °F
Peso Weigh Peso	Dimensiones (h x a x p) Dimensions (h x w x d) Dimensões (h x l x p)	Voltaje de entrada Power supply Tensões	Conexión a Computador Computer conexión Conexão ao computador
5.3 Kg / 11.70 lbs	273 x 270 x 175 mm	12 Vcc	Si / Yes / Se

### Accesorios | Accessories | Acessórios

Cable conexión a PC PC line cord Cabo de conexão ao PC	Fuente alimentación Feeding source fonte de alimentação	Vaso PH y Enrasador PH pot and screed Copõ PH e nivelador	Vaso volcador Loader Copo
Opcional Software	switching 110/220 Vca	Si / Yes / Se	Si / Yes / Se

Español

Inglés

Portugués

Dato / Data / Dados



TESMA

